

## StoPox WL 113 Komp. A

**1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.**Produktets navn og/eller nr.

Pr nr.: 1962595

Udstedelsesdato: 15.06.2007

Revisionsdato: 24.06.2009

StoPox WL 113 Komp. A

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Sto Scandinavia AB

Telefon: 0046 13 37 71 00

Gesällgatan 6

Fax: 0046 13 37 71 37

SE-582 77 Linköping

E-mail: kundkontakt@stoeu.com

Sverige

Nødtelefon: Giftlinien tlf.nr.: 82 12 12 12(åbent 24 timer i døgnet)

Varetype og anvendelsesområde:

Epoxyhæder på basis af alifatisk polyamin.

Tilhørende komponent:

StoPox WL 113 Komp. B

**2. Fareidentifikation:**

Lokalirriterende

Risiko for alvorlig øjenskade.

Kode nr.: 00 - 3 (1993) Brugsklar blanding: 00 - 5 (1993)

**3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.**

Navn	CAS-nr:	EINECS:	Vægt %	Symbol	R-sætninger
Epoxyresin aminaddukt	-	-	≥20 -<25	Xn; Xi	22-41

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8. Fuld tekst for R-sætninger, se pkt. 16.

**4. Førstehjælpsforanstaltninger:**Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Indånding: Efter indånding af dampe eller nedbrydningsprodukter, flyttes patienten til frisk luft. Opsøg læge efter betydelig eksponering.

Hudkontakt: Fjern forurenede klæder **OMGÅENDE** og vask huden grundigt med sæbe og vand eller anvend egnet hudrensemiddel. Anvend **IKKE** opløsningsmidler eller fortyndere. Opsøg læge ved vedvarende irritation.Øjenkontakt: Skyl **OMGÅENDE** med rigelige mængder tempereret vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt læge.Indtagelse: Tilkald **OMGÅENDE** læge. Vis om muligt etiketten. Skyl munden. Fremkald **IKKE** opkastning.

**StoPox WL 113 Komp. A****5. Brandbekæmpelse:**

Brandslukningsmidler:	CO <sub>2</sub> , pulver eller spredt vandstråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
Uegnet brandslukningsmiddel:	Direkte vandstråle med høj kapacitet.
Særlige risici:	Ved opvarmning eller brand er der risiko for dannelse af giftige gasser.
Personlig beskyttelse:	Bær lufttilført åndedrætsværn.
Miljøbeskyttelse:	Brandslukningsvand må ikke udledes til afløb, vand eller jord. Forurenede vand og jord deponeres i henhold til lokale bestemmelser.

**6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:**

Personlig beskyttelse:	Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.
Miljøbeskyttelse:	Må ikke udledes til kloakker eller miljø. Ved forurening af vandløb eller kloakker informeres de lokale miljømyndigheder.
Opsamling/rengøring:	Spild opsamles med ubrændbart absorberende middel (sand, jord, diatomejord, vermiculit). Affaldet opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse (se afsnit 13).

**7. Håndtering og opbevaring:**

Håndtering:	Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Personer med hud-sensibiliseringsproblemer, astma, allergier, kroniske eller tilbagevendende luftvejssygdomme må ikke indgå i nogen proces hvori dette produkt anvendes. Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn, i tæt tillukket originalemballage på et godt ventileret sted beskyttet mod frost, sollys og varme. For yderligere information, se tekniske datablad.

**8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:**

Foranstaltninger: Sørg for adgang til øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområde. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

**Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:**

Ingen fastsat

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Bær åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Leverandøren anbefaler brug af åndedrætsværn med filtertype A/P2 ved mangelfuld ventilation og til personer der udfører sprøjtarbejde. Anvend lufttilført åndedrætsværn ved retnings- og vedligeholdelsesarbejde i tanke.
Beskyttelse af hænder:	Brug egnede beskyttelseshandsker (nitril, fluorkaschuk). Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads. De valgte handsker skal opfylde kravene i EU direktiv 89/689/EEC og i standarden EN374. Anvend en fed creme for at erstatte tabt hudfedt.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller.
Beskyttelse af hud:	Bær arbejdstøj med lange ærmer.
Arbejdshygiejne:	Vask hænder før pauser og efter arbejdets ophør. Opbevares adskilt fra mad og drikkevarer. Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning. Arbejdstøj opbevares separat.
Øvrig information:	Anvisninger for personlig beskyttelse gælder for håndtering af komponenterne hver for sig og for den brugsklar blanding.

**StoPox WL 113 Komp. A****9. Fysisk-kemiske egenskaber:**

Form	:	Væske
Farve	:	I henhold til produktbetegnelse
Lugt	:	Amineagtig
pH-værdi	:	Alkalisk
Relativ densitet	:	ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> ved 23 °C
Viskositet, dynamisk	:	ca. 4000 mPa.s ved 23 °C

**10. Stabilitet og reaktivitet:**

Forhold der bør undgås:	Direkte varme, snavs, kemisk forurening, sollys, UV- eller joniseret stråling.
Stoffer der bør undgås:	Stærke syrer og baser, stærke oxidationsmidler.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ingen nedbrydning ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):**

Hudkontakt:	Kan give irritation.
Øjenkontakt:	Risiko for alvorlig øjenskade.

Anden information: Produktet er som sådant ikke testet. Produktet er klassificeret i henhold til konventionel metode (analysemetode EU Guideline 1999/45/EG) og i henhold til toksikologiske risici (se detaljer i afsnit 2, 3 og 15).

**12. Miljøoplysninger:**

Må ikke udledes til grundvand, kloaksystemer eller vandveje.  
Oplysningerne er baseret på data for komponenterne og på økotoksiciteten for lignende produkter.

**13. Bortskaffelse:**

Rester/spild af produktet afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi.

For spild af blandinger med komponent B gælder følgende:

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i en særlig affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med indhold. Beholderen kan f.eks. være mærket: "Epoxyaffald". Pas på ! Eksemfare.

Slutbrugeren er ansvarlig for korrekt EAK-kodeangivelse. Leverandøren anbefaler:

EAK-kode: 08 01 11 farve- og lakaffald der indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

**14. Transportoplysninger:**

Ikke klassificeret som farligt gods.

## StoPox WL 113 Komp. A

**15. Oplysninger om regulering**

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser om fastsættelse af kodenumre, er produktet mærket som følger.



Lokalirriterende

- R-sætninger: 41- Risiko for alvorlig øjenskade
- S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn  
23- Undgå indånding af dampe og aerosoler  
26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes  
39- rug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet  
46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket  
51- Må kun bruges på steder med god ventilation  
56- Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald

Kode nr.: 00 - 3 (1993) Brugsklar blanding: 00 - 5 (1993) Pr-nr.: 1962595

Direktiv 2004/42 EU: 0,95 %  
Dette produkt indeholder max. 13,3 g VOC/l  
EU grænseværdi for dette produkt(kat. j): 550 g VOC/l (2007)  
Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler til specifik brug f.eks. gulve.  
Vandbaseret.

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen.

I forbindelse med epoxykomponenten B må produktet ikke anvendes af unge under 18 år jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Ved sprøjtepåføring henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber, herunder informationerne i nærværende sikkerhedsdatablad.

I forbindelse med epoxykomponenten B, må produktet kun anvendes erhvervmæssigt af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy.

Forholdsregler ved brug:

Ingen.

Ved erhvervmæssigt arbejde med epoxyprodukter (komp. B) skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Udover hvad der nævnes i dette sikkerhedsdatablad indeholder bekendtgørelsen bl.a. bestemmelser om vaskefaciliteter, omhyggelig personlig hygiejne samt opsætning af advarselstavler.

**16. Andre oplysninger:**R-sætninger med de respektive kodenumre fra afsnit 3:

- 22- Farlig ved indtagelse.  
41- Risiko for alvorlig øjenskade.

Opdateret: juni 2009

Opdateret i afsnit: Alle.

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad efterkommer vor nuværende viden og tilgodeser de/den nationale bestemmelser såvel som EF direktiv. Brugerens givne arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol. Brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle vedrørende lovpligtige bestemmelser. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende vort produkt og stiller ingen sikkerhed for produktets egenskaber.

## StoPox WL 113 Komp. B

**1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.**

Produktets navn og/eller nr.

Pr nr.: 1962616

Udstedelsesdato: 15.06.2007

Revisionsdato: 25.06.2009

StoPox WL 113 Komp. B

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Sto Scandinavia AB

Telefon: 0046 13 37 71 00

Gesällgatan 6

Fax: 0046 13 37 71 37

SE-582 77 Linköping

E-mail: kundkontakt@stoeu.com

Sverige

Nødtelefon: Giftlinien tlf.nr.: 82 12 12 12(åbent 24 timer i døgnet)

Varetype og anvendelsesområde:

Epoxyplastformulering baseret på bisphenol-A-flydeplast.

Tilhørende komponent:

StoPox WL 113 Komp. A

**2. Fareidentifikation:**

Lokalirriterende



Miljøfarlig

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer der lever i vand; Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Indeholder epoxyforbindelser.

Kode nr.: 00 - 5 (1993)

Brugsklar blanding: 00 - 5 (1993)

**3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.**

Navn	CAS-nr:	EINECS:	Vægt %	Symbol	R-sætninger
Reaktionsprodukt af Bisphenol-A og epichlorhydrin Mw ≤ 700	25068-38-6	500-033-5	≥50-≤100	Xi;N	36/38-43-51-53
Epoxyharts, reaktionsprodukt Bisphenol F	9003-36-5	500-006-8	≥25-<50	Xi;N	36/38-43-51/53
Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)methyl]derivat	68609-97-2	271-846-8	≥10-<12,5	Xi;N	38-43-51/53

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8. Fuld tekst for R-sætninger, se pkt. 16.

**4. Førstehjælpsforanstaltninger:**Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Indånding: Efter indånding af dampe eller nedbrydningsprodukter, flyttes patienten til frisk luft. Opsøg læge efter betydelig eksponering.

Hudkontakt: Fjern forurenede klæder OMGÅENDE og vask huden grundigt med sæbe og vand eller anvend egnet hudrensemiddel. Anvend IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Opsøg læge ved vedvarende irritation.

Øjenkontakt: Skyl OMGÅENDE med rigelige mængder tempereret vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt læge.

Indtagelse: Tilkald OMGÅENDE læge. Vis om muligt etiketten. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

**StoPox WL 113 Komp. B****5. Brandbekæmpelse:**

Brandslukningsmidler:	CO <sub>2</sub> , pulver eller spredt vandstråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
Uegnet brandslukningsmiddel:	Direkte vandstråle med høj kapacitet.
Særlige risici:	Ved opvarmning eller brand er der risiko for dannelse af giftige gasser.
Personlig beskyttelse:	Bær lufttilført åndedrætsværn.
Miljøbeskyttelse:	Brandslukningsvand må ikke udledes til afløb, vand eller jord. Forurenede vand og jord deponeres i henhold til lokale bestemmelser.

**6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:**

Personlig beskyttelse:	Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.
Miljøbeskyttelse:	Må ikke udledes til kloakker eller miljø. Ved forurening af vandløb eller kloakker informeres de lokale miljømyndigheder.
Opsamling/rengøring:	Spild opsamles med ubrændbart absorberende middel (sand, jord, diatomejord, vermiculit). Affaldet opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse (se afsnit 13).

**7. Håndtering og opbevaring:**

Håndtering:	Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Personer med hudsensibiliseringsproblemer, astma, allergier, kroniske eller tilbagevendende luftvejssygdomme må ikke indgå i nogen proces hvori dette produkt anvendes. Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn, i tæt tillukket originalemballage på et godt ventileret sted beskyttet mod frost, sollys og varme. For yderligere information, se tekniske datablad.

**8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:**

Foranstaltninger: Sørg for adgang til øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområde. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter).

**Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:**

Ingen fastsat.

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Bær åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Leverandøren anbefaler brug af åndedrætsværn med filtertype A/P2 ved mangelfuld ventilation og til personer der udfører sprøjtearbejde. Anvend lufttilført åndedrætsværn ved rednings- og vedligeholdelsesarbejde i tanke
Beskyttelse af hænder:	Brug egnede beskyttelseshandsker (nitril, fluorkaschuk). Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads. De valgte handsker skal opfylde kravene i EU direktiv 89/689/EEC og i standarden EN374. Anvend en fed creme for at erstatte tabt hudfedt.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller.
Beskyttelse af hud:	Bær arbejdstøj med lange ærmer.
Arbejdshygiejne:	Vask hænder før pauser og efter arbejdets ophør. Opbevares adskilt fra mad og drikkevarer
Øvrig information:	Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning. Arbejdstøj opbevares separat.
	Anvisninger for personlig beskyttelse gælder for håndtering af komponenterne hver for sig og for den brugsklar blanding.

**9. Fysisk-kemiske egenskaber:**

Form	:	Væske
Farve	:	Lys gul
Lugt	:	Karakteristisk
Flammepunkt	:	> 100 °C
Relativ densitet	:	1,1 g/cm <sup>3</sup> ved 23 °C
Vandopløselighed	:	Ikke blandbar
Viskositet, dynamisk	:	ca. 1.700 mPa.s ved 23 °C

**StoPox WL 113 Komp. B****10. Stabilitet og reaktivitet:**

Forhold der bør undgås:	Direkte varme, snavs, kemisk forurening, sollys, UV- eller joniseret stråling.
Stoffer der bør undgås:	Stærke syrer og baser, stærke oxidationsmidler.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ingen nedbrydning ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):**

Hudkontakt:	Irriterer hud.
Øjenkontakt:	Irriterer øjnene.
Sensibilisering:	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Anden information: Produktet er som sådant ikke testet. Produktet er klassificeret i henhold til konventionel metode (analysemetode EU Guideline 1999/45/EG) og i henhold til toksikologiske risici (se detaljer i afsnit 2, 3 og 15).

**12. Miljøoplysninger:**

Reaktionsprodukt af Bisphenol-A og epichlorhydrin  $M_w \leq 700$ :

Fisketoksicitet:	LC50 (Leuciscus idus):	3,6 mg/l	96h
Algetoksicitet:	EC50 (Selenastrum capricornutum):	220 mg/l	96h
Daphnietoksicitet:	EC50 (Daphnia magna):	2,8 mg/l	48h

Oplysningerne er baseret på data for komponenterne og på økotoksiciteten for lignende produkter. Må ikke udledes til kloaksystemer eller vandveje. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**13. Bortskaffelse:**

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i en særlig affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med indhold. Beholderen kan f.eks. være mærket: "Epoxyaffald". Pas på ! Eksemfare.

Rester/spild af produktet afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi.

EAK-kode: 08 01 11 Farve og lakaffald der indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

**14. Transportoplysninger:**

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

UN-nr.: 3082    ADR/RID-klasse: 9    Pkg.gr.: III    CEFIC-kort: 90GM6-III    Label: 9  
Transportbetegnelse: Miljøfarlig væske n.o.s. (indeholder epoxyharpiks)

IMDG-Klasse: 9    UN-nr.: 3082    Pkg.gr.: III    EMS: F-A,S-F    Label: 9  
Shipping name: Environmentally hazardous substance liquid n.o.s (contains epoxy resin)

IATA-klasse: 9    Un-nr. 3082    Pkg.gr.: III    Pack. instr. (cargo): 914    Labels: 9MI  
Pack.instr.: IATA C (LQ): Y914    Pack.instr. (pass. aircraft): 914    Pack.instr.: IATA P (LQ): Y914

Shipping name: Environmentally hazardous substance liquid n.o.s (contains epoxy resin)

## StoPox WL 113 Komp. B

**15. Oplysninger om regulering**

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser om fastsættelse af kodenumre, er produktet mærket som følger.



Lokalirriterende



Miljøfarlig

Indeholder: Reaktionsprodukt af Bisphenol-A og epichlorhydrin  $M_w \leq 700$ , Epoxyharts, reaktionsprodukt Bisphenol F, Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)methyl]derivat.

R-sætninger: 36/38- Irriterer øjnene og huden  
 43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden  
 51/53- Giftig for organismer der lever i vand; kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn  
 24- Undgå kontakt med huden.  
 29- Må ikke tømmes i kloakfløb.  
 37/39- Brug egnede beskyttelsehandsker og –briller/ansigtsskærm under arbejdet.  
 46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.  
 61- Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

Anden mærkning: Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger

Kode nr.: 00 - 5 (1993) Brugsklar blanding: 00 – 5 (1993) Pr-nr.: 1962616

Direktiv 2004/42/EF: 0 %  
 Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler til specifik brug f.eks. gulve.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Ved sprøjtepåføring henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Krav til særlig uddannelse:

Må kun anvendes erhvervsmæssigt af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy.

Forholdsregler ved brug:

Ved erhvervsmæssigt arbejde med epoxyprodukter skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Udover hvad der nævnes i dette sikkerhedsdatablad indeholder bekendtgørelsen bl.a. bestemmelser om vaskefaciliteter, omhyggelig personlig hygiejne samt opsætning af advarselstavler.

**16. Andre oplysninger:**R-sætninger med de respektive kodenumre fra afsnit 3:

36/38- Irriterer øjnene og huden  
 38- Irriterer huden  
 43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden  
 51- Giftig for organismer der lever i vand  
 51/53- Giftig for organismer der lever i vand; kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
 53- Kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Opdateret: juni 2009

Opdateret i afsnit: Alle.

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad efterkommer vor nuværende viden og tilgodeser de/den nationale bestemmelser såvel som EF direktiv. Brugerens givne arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol. Brugerens er ansvarlig for overholdelse af alle vedrørende lovlige bestemmelser. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende vort produkt og stiller ingen sikkerhed for produktets egenskaber.